

「ナノイー」搭載 マルチエアコン

パナソニックの「ナノイー」で、清



2012年
省エネ基準クリア



- 見やすい
大きめ液晶画面
- よく使うボタンは
ダイレクト操作で
使いやすい
- リモコンホルダー
同梱
- 同時入切タイマー
(入)・(切)時刻を
同時に予約できる

【カビSTOPパー】交換用 CZ-SW6A 希望小売価格:1,320円(税抜) 交換のめやす:約1年(別売・取付可能)

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

組み合わせ例

たとえば 子供部屋と和室などの2部屋に。

<p>子供部屋 6畳</p> <p>2.2kW</p> <p>●室内機 CS-M222D2 本体希望小売価格 70,000円(税抜)(工事費別)</p>	+	<p>和室 8畳</p> <p>2.5kW</p> <p>●室外機 CU-M452D2 本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>システム希望 小売価格 380,000円(税抜)(工事費別)</p>
<p>●室内機 CS-M252D2 本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)</p>		

組み合わせ例

たとえば 寝室とダイニングなどの2部屋に。

<p>寝室 6畳</p> <p>2.2kW</p> <p>●室内機 CS-M222D2 本体希望小売価格 70,000円(税抜)(工事費別)</p>	+	<p>ダイニング 10畳</p> <p>2.8kW</p> <p>●室外機 CU-M452D2 本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>システム希望 小売価格 385,000円(税抜)(工事費別)</p>
<p>●室内機 CS-M282D2 本体希望小売価格 80,000円(税抜)(工事費別)</p>		

室外機	定格 Aバルブカバー B取っ手部 C前面・脚部 D背面・脚部	組み合わせ能力パターン ※ただし、接続可能範囲内
<p>CU-M452D2 (2012年 省エネ基準クリア)</p> <p>本体希望小売価格 235,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>期間消費電力量 1,468 kWh (JIS C 9612:2013) (22+22クラス2室運転の場合)</p> <p>省エネ基準達成率 107% (目標年度 2012年)</p> <p>通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8 (JIS C 9612:2005)</p> <p>電源 外 (単200直結・15A) 配管長(合計) 30m (高低差10m)</p> <p>接続電線 三心</p>	<p>540mm x 780mm x 289mm (+A70mm +B24.5mm +C31mm)</p>	<p>接続可能範囲 4.4~5.0kW</p> <p>※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。</p> <p>室内機2台を必ず接続してください。</p>
<p>CU-M502D2 (2012年 省エネ基準クリア)</p> <p>本体希望小売価格 260,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>期間消費電力量 1,659 kWh (JIS C 9612:2013) (25+25クラス2室運転の場合)</p> <p>省エネ基準達成率 105% (目標年度 2012年)</p> <p>通年エネルギー消費効率 (APF) 5.7 (JIS C 9612:2005)</p> <p>電源 外 (単200直結・15A) 配管長(合計) 30m (高低差10m)</p> <p>接続電線 三心</p>	<p>540mm x 780mm x 289mm (+A70mm +B24.5mm +C31mm)</p>	<p>接続可能範囲 4.4~6.2kW</p> <p>※上記範囲外の組み合わせでは運転できません。</p> <p>室内機2台を必ず接続してください。</p>

接続室内機(壁かけタイプ)	クラス(能力)	2.2kW	2.5kW
<p>-Wクリスタルホワイト (5.6GY 8.9/0.1)</p> <p>-Cクリスタルベージュ (3.6Y 7.8/0.6)</p>		<p>CS-M222D2 本体希望小売価格 70,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ295・幅790・奥行260mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ</p>	<p>CS-M252D2 本体希望小売価格 75,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ295・幅790・奥行260mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ</p>

●「量数のめやすは」、おもに冷房時です。同時運転、暖房時の適用量数は、P.100~105「マルチエアコン冷暖房のめやす」でご確認ください。
 ●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
 ●据付機は同梱されておりません。 ●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。 ●記載のマンセル番号は参考値です。

この紙面に掲載の商品の配管パイプは、液側φ6.35(2分)・ガス側φ9.52(3分)です。

潔な暮らしを。

- 仕様一覧…………… P.97・98・99
- 機能一覧…………… P.115・116
- 適応部材…………… P.107・108
- フィルター部品適応一覧…………… P.110
- 設計・施工図…………… P.90



組み合わせ例

たとえば 寝室とリビングなどの2部屋に。

寝室 6畳

2.2kW

●室内機
CS-M222D2
本体希望小売価格 **70,000** 円(税抜)(工事費別)
CS-M402D2
本体希望小売価格 **120,000** 円(税抜)(工事費別)

+

リビング 14畳

4.0kW

●室外機
CU-M502D2
本体希望小売価格 **260,000** 円(税抜)(工事費別)
システム希望
小売価格 **450,000** 円(税抜)(工事費別)

室外機配管接続部管径			配管取付可能範囲			
室内機	液側	ガス側	一室許容配管長	合計許容配管長	追加チャージ量	許容高低差
A室	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	30m	20m超の場合 20g/m	10m
B室	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)				
A室	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	30m	20m超の場合 20g/m	10m
B室	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)				
2.8kW			4.0kW			
CS-M282D2 本体希望小売価格 80,000 円(税抜)(工事費別) 高さ295・幅790・奥行260mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ			CS-M402D2 本体希望小売価格 120,000 円(税抜)(工事費別) 高さ295・幅790・奥行260mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Cクリスタルベージュ			

おもな特長

「ナノイー」で、人も、空気も、美しく (設置環境、使用状況により効果は異なります。)

「ナノイー」搭載

タバコ臭 を脱臭*1

脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

*1: 約6畳空間での約2時間後の効果です。*1
実使用空間での実証効果ではありません。



うるおい美肌*2・美髪*3 空間へ

美肌・美髪効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

詳しくは18ページをご覧ください。

エアコン内部も清潔に

「ナノイー」搭載

におい除去

内部乾燥*4

カビストッパー
(別売・取付可能)

お好みにあわせて快適に

扇風機みたいに送風もできる

「ナノイー」送風

マルチエアコンのため、2台同時運転時等、送風できない場合があります。

上下・左右に自動でスイング

左右自動気流

除湿・暖房運転時は上下フラップはスイングしません。
また、暖房パワフル設定時は左右ルーバーはスイングしません。

冷房除湿を切り換え可能

2モード除湿

おトク

シングルエアコンなら

《「Jシリーズ」試算例》

6畳 **2.2kW** + 8畳 **2.5kW**



●室内機・室外機

CS-225CJ

本体希望小売価格 **190,000** 円(税抜)(工事費別)

CS-255CJ

本体希望小売価格 **210,000** 円(税抜)(工事費別)

合計価格 **400,000** 円(税抜)(工事費別)

*1:【試験機関】パナソニック(株)解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】2時間で臭気強度1.2低減。BAA33-130125-D01 *2:【試験機関】(株)エフシーエー総合研究所【試験方法】二重盲検法 40±2歳の女性10名 11月~12月の4週間、エアコンとナノイー発生装置を連動させて運転。
*3:【試験機関】パナソニック(株)解析センター【試験方法】試験室(12畳)。室温25℃、湿度40%。毛束(6束)をナノイー発生装置から2mの場所に吊り下げ。ナノイー発生装置運転8時間、停止16時間を繰り返し【美髪の方法】ナノイーを放出【対象】毛髪。 *4:お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。