




複数のエアコンを 1台の室外機で。

最大4室を自在にプランできる


新製品登場 **フリーマルチエアコン** P.67

エアコン2~4台までなら、タイプも台数も組み合わせは自由自在。清潔・快適に進化した室内機から、お好みでお選びいただけます。

壁かけ




※高濃度の「ナノイーX」を搭載しています



室内機デザイン
リニューアル

天井ビルトイン
1方向



天井ビルトイン
2方向



室内機デザイン
リニューアル


壁ビルトイン



フリービルトイン



床置き



室内機デザイン
リニューアル

6タイプ・7クラス、全23機種をご用意
※詳しくはP.71~74をご覧ください。

全機種でHEMS連携が可能
※別売品が必要です。*「エオリア アプリ」はご使用いただけません。

新冷媒R32新採用 & 省エネ基準をクリア

新冷媒R32を新採用

当社従来機種(CU-M452C2)に比べ、地球温暖化係数が約1/3に。^{※1}ご家庭でできる環境負荷軽減への取り組みに貢献します。



※1:地球温暖化係数が、R410A使用の当社従来機種CU-M452C2=2.090と、新冷媒R32使用の新製品CU-M450D2=675との比較。




省エネ基準をクリア

国が定める省エネ基準を全機種でクリア、電力消費を抑えた省エネ設計です。

多彩な室内機バリエーション

小空間も快適にするコンパクトタイプをラインアップ

玄関や廊下、家事室や趣味の部屋など、小空間も快適に。マルチエアコンなら手軽です。




速く&美しく設置できる施工性、気配り設計


3階建てやタテ長の間取りでもOK

タテ長のマンションでもエアコンは玄関側に

エアコンは3階でも室外機は庭に



長配管対応





配管の長さ・室内外機の高低差を大きくとれるから、室外機の設置で困りません。

エクステリアがすっきり広々

室内機1台につきこれだけのスペースが必要

室内機3台分まで、このスペースでOK



省スペース

3室のエアコンプランで比べると、室外機の設置必要面積がシングルエアコンと比べ、圧倒的に省スペースですみず。

耐食性の高い銅管

腐食を防ぎ高い耐久性を実現



室内機熱交換器に、耐食性を大幅に向上(当社比)させた銅管を採用。

HEMS連携 Home Energy Management System

(ホーム エネルギー マネジメント システム)

新しい暮らしを、インストールしよう。

HOME IoT

マルチエアコン

パナソニック スマートHEMSで できること



IoTやAIに対応のAiSEG2で、すまいの「できたらいいな」をサポート。もっと便利で快適な暮らしに。
アイセグ2 AiSEG2



スマートフォン専用アプリ
スマートHEMS サービス



サービス料 無料

スマートフォンを利用して外出先でも家でもわが家を見守り&簡単コントロール! 専用アプリ「スマートHEMSサービス」へAiSEG2は1台しか登録できません。

AiSEG2と、幅広い「HEMS」への接続も可能

Panasonic AiSEG2 をお使いの方

パナソニック スマートHEMSへの接続に必要なもの

別売品 無線アダプター (CF-TA9)



AiSEG2 接続可能な対象機器を、あらかじめご確認ください。



Panasonic AiSEG2 以外をお使いの方

他社HEMSへの接続に必要なもの

別売品 無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B)



別売品 無線アダプター (CF-TA9)



AiSEG2に関するお問い合わせ

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口 ☎0120-081-701 [受付時間] 365日/9:00~18:00 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。○上記番号がご利用できない場合 06-6780-2099

詳しくはWEBで!

AiSEG2 検索



室内機は 6タイプ・7クラス、全23機種をご用意
*詳しくはP.71~74をご覧ください。

2室の組み合わせ例

45^{タイプ} type

<p>子供部屋 6畳</p> <p>壁かけ 2.2kW</p>	+	<p>書斎 6畳</p> <p>天井ビルトイン 2.2kW</p>
<p>●室内機 CS-MJ220D2 本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB220DC2 合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>		<p>●室内機 CS-MJ220D2 本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MJ280D2 本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>
<p>システム希望小売価格 475,000 円(税抜)(工事費別)</p>		

<p>子供部屋 6畳</p> <p>壁かけ 2.2kW</p>	+	<p>寝室 10畳</p> <p>壁かけ 2.8kW</p>
<p>●室内機 CS-MJ220D2 本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MJ280D2 本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>		<p>●室内機 CS-MJ220D2 本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MJ280D2 本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>
<p>システム希望小売価格 420,000 円(税抜)(工事費別)</p>		

<p>書斎 6畳</p> <p>天井ビルトイン 2.2kW</p>	+	<p>寝室 6畳</p> <p>天井ビルトイン 2.2kW</p>
<p>●室内機 CS-MB220DC2 合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB220DC2 合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>		<p>●室内機 CS-MB220DC2 合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB280DC2 合計希望小売価格※1 160,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>
<p>システム希望小売価格 540,000 円(税抜)(工事費別)</p>		

<p>子供部屋 6畳</p> <p>天井ビルトイン 2.2kW</p>	+	<p>応接室 10畳</p> <p>天井ビルトイン 2.8kW</p>
<p>●室内機 CS-MB220DC2 合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB280DC2 合計希望小売価格※1 160,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>		<p>●室内機 CS-MB220DC2 合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB280DC2 合計希望小売価格※1 160,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>
<p>システム希望小売価格 560,000 円(税抜)(工事費別)</p>		

<p>寝室 8畳</p> <p>壁かけ 2.5kW</p>	+	<p>和室 6畳</p> <p>壁ビルトイン 2.2kW</p>
<p>●室内機 CS-MJ250D2 本体希望小売価格 80,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB220DK2 合計希望小売価格※2 166,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>		<p>●室内機 CS-MJ250D2 本体希望小売価格 80,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MB220DK2 合計希望小売価格※2 166,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>
<p>システム希望小売価格 506,000 円(税抜)(工事費別)</p>		

<p>ユーティリティ 4.5畳</p> <p>天井ビルトイン 1.6kW</p>	+	<p>応接室 10畳</p> <p>壁かけ 2.8kW</p>
<p>●室内機 CS-MB160DC2 合計希望小売価格※3 130,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MJ280D2 本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>		<p>●室内機 CS-MB160DC2 合計希望小売価格※3 130,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>CS-MJ280D2 本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)</p> <p>●室外機 CU-M450D2 本体希望小売価格 260,000 円(税抜)(工事費別)</p>
<p>システム希望小売価格 475,000 円(税抜)(工事費別)</p>		

●合計希望小売価格には、本体希望小売価格に代表的な別売部材の価格が含まれています。 ●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。
※1:別売品の化粧グリル(CZ-BT10-W・T・WS)を使用した場合。
※2:別売品の前面グリル、据付枠(CZ-BKG22A、CZ-BKF2)を使用した場合。 ※3:別売品の化粧グリル(CZ-BT16-W)を使用した場合。

エアコンで、自在にプラン。



複数の室外機が



1台にまとまります



ベランダもすっきり



エクステリアもひろびろ

2室の組み合わせ例 ———— 53^{タイプ}

子供部屋 6畳	リビング 14畳
壁かけ 2.2kW	壁かけ 4.0kW
●室内機 CS-MJ220D2 CS-MJ400D2	●室内機 CS-MJ280D2 CS-MJ400D2
●室外機 CU-M530D2	●室外機 CU-M600D2
本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 130,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 130,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 330,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)
システム希望小売価格 535,000 円(税抜)(工事費別)	

2室の組み合わせ例 ———— 60^{タイプ}

応接室 10畳	リビング 14畳
壁かけ 2.8kW	壁かけ 4.0kW
●室内機 CS-MJ280D2 CS-MJ400D2	●室内機 CS-MJ280D2 CS-MB400DC2
●室外機 CU-M600D2	●室外機 CU-M600D2
本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 130,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)
システム希望小売価格 575,000 円(税抜)(工事費別)	

子供部屋 6畳	リビング 14畳
壁かけ 2.2kW	天井 4.0kW
●室内機 CS-MJ220D2 CS-MB400DC2	●室内機 CS-MJ280D2 CS-MB400DC2
●室外機 CU-M530D2	●室外機 CU-M600D2
本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)
合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 330,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)
システム希望小売価格 615,000 円(税抜)(工事費別)	

寝室 10畳	リビング 14畳
壁かけ 2.8kW	天井 4.0kW
●室内機 CS-MJ280D2 CS-MB400DC2	●室内機 CS-MJ280D2 CS-MB400DC2
●室外機 CU-M600D2	●室外機 CU-M600D2
本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別)
合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)
システム希望小売価格 655,000 円(税抜)(工事費別)	

書斎 6畳	リビング 14畳
天井 2.2kW	壁かけ 4.0kW
●室内機 CS-MB220DC2 CS-MJ400D2	●室内機 CS-MB280DC2 CS-MB400DC2
●室外機 CU-M530D2	●室外機 CU-M600D2
合計希望小売価格※1 140,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 160,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 130,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 330,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)
システム希望小売価格 600,000 円(税抜)(工事費別)	

応接室 10畳	リビング 14畳
天井 2.8kW	天井 4.0kW
●室内機 CS-MB280DC2 CS-MB400DC2	●室内機 CS-MB280DC2 CS-MB400DC2
●室外機 CU-M600D2	●室外機 CU-M600D2
合計希望小売価格※1 160,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 160,000 円(税抜)(工事費別)
合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)	合計希望小売価格※1 210,000 円(税抜)(工事費別)
本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)	本体希望小売価格 360,000 円(税抜)(工事費別)
システム希望小売価格 730,000 円(税抜)(工事費別)	

●「畳数のめやす」は、おもに冷房時です。同時運転、暖房時の適用畳数は、P.109～114の「マルチエアコン冷暖房のめやす」でご確認ください。
 ●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風みの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

マルチエアコン

組み合わせ例

おもな特長

さらに、耐久性
にも配慮

シリコン
コーティング
プリント基板

エアコンの頭脳とも
言える、室外機
のプリント基板を
しっかりコーティ
ング。絶縁劣化によ
る故障を防止。




シリコン
コーティング



NEW

背面金網

室外機熱交換器
をガードして、性能
低下を防止。



背面
金網



室外機

室外機定格

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部

組み合わせ能力パターン


※ただし、接続可能範囲内

NEW
CU-M450D2
本体希望小売価格
260,000円(税抜)(工事費別)
(22+22クラス2室運転の場合)

期間消費電力量 1,468 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 107% 目標年度 2012年	省工ネ基準 達成率 107%	通年エネルギー 消費効率(APF) 5.8 (JIS C 9612:2005)
--	--	-----------------------------	---

電源 (単200直結・15A)	許容配管長 (一室) 20m 追加チャージ量 15 g/m (20m超)	合計許容配管長 30m 許容高底差 15m
-----------------	--	--

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部



	A室	B室
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)



室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲 **3.2~5.0kW** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

二室用室外機

NEW
CU-M530D2
本体希望小売価格
330,000円(税抜)(工事費別)
(25+28クラス2室運転の場合)

期間消費電力量 1,790 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 103% 目標年度 2012年	省工ネ基準 達成率 103%	通年エネルギー 消費効率(APF) 5.6 (JIS C 9612:2005)
--	--	-----------------------------	---

電源 (単200直結・15A)	許容配管長 (一室) 20m 追加チャージ量 15 g/m (20m超)	合計許容配管長 30m 許容高底差 15m
-----------------	--	--

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部



	A室	B室
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)



室内機2台を必ず接続してください。


接続可能範囲 **5.0~6.8kW** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

NEW
CU-M600D2
本体希望小売価格
360,000円(税抜)(工事費別)
(25+36クラス2室運転の場合)

期間消費電力量 2,063 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	省工ネ基準 達成率 101%	通年エネルギー 消費効率(APF) 5.5 (JIS C 9612:2005)
--	--	-----------------------------	---

電源 (単200直結・15A)	許容配管長 (一室) 25m 追加チャージ量 15 g/m (20m超)	合計許容配管長 40m 許容高底差 15m
-----------------	--	--

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部



	A室	B室
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)



室内機2台を必ず接続してください。

接続可能範囲 **5.0~7.6kW** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

三室用室外機

NEW
CU-3M680D2
本体希望小売価格
470,000円(税抜)(工事費別)
(22+22+25クラス3室運転の場合)

期間消費電力量 2,339 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	省工ネ基準 達成率 101%	通年エネルギー 消費効率(APF) 5.5 (JIS C 9612:2005)
--	--	-----------------------------	---

電源 (単200直結・20A)	許容配管長 (一室) 25m 追加チャージ量 20 g/m (30m超)	合計許容配管長 60m 許容高底差 15m
-----------------	--	--

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部



	A室	B室	C室
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)



室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲 **5.0~10.5kW** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

四室用室外機

NEW
CU-4M800D2
本体希望小売価格
600,000円(税抜)(工事費別)
(22+22+22+22クラス4室運転の場合)

期間消費電力量 2,751 kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 101% 目標年度 2012年	省工ネ基準 達成率 101%	通年エネルギー 消費効率(APF) 5.5 (JIS C 9612:2005)
--	--	-----------------------------	---

電源 (単200直結・20A)	許容配管長 (一室) 25m 追加チャージ量 20 g/m (45m超)	合計許容配管長 70m 許容高底差 15m
-----------------	--	--

①バルブカバー ②取っ手部 ③前面:吹き出しグリル ④背面:脚部 ⑤前面:脚部



	A室	B室	C室	D室
液側	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)	φ6.35(2分)
ガス側	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)	φ9.52(3分)









室内機2台以上を必ず接続してください。

接続可能範囲 **5.0~14.1kW** ※左記範囲外の組み合わせでは運転できません。

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。
●掲載商品には据付機は同梱されておりません。
●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。

全モデルに新冷媒〈R32〉新採用。














■組み合わせ室内機(写真は代表機種) ※掲載の機種・組み合わせでしか運転できません。

タイプ クラス	壁かけ	天井ビルトイン(1方向)	天井ビルトイン(2方向)	壁ビルトイン	フリービルトイン	床置き
	 CS-MJ□□0D2	 CS-MB□□0DC2	 CS-MB□□0DW2	 CS-MB□□0DK2	 CS-MB□□0DA2	 CS-M□□0DY2
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
1.6		●				
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
5.0	●	●	●			●
2.2	●	●		●		
2.5	●					
2.8	●	●		●	●	●
3.6	●	●		●		
4.0	●	●	●	●	●	●
5.0	●	●	●			●

●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風みの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

マルチエアコン

室外機

	壁かけ HEMS連携*	天井ビルトイン(1方向) HEMS連携*	天井ビルトイン(2方向) HEMS連携*	壁ビルトイン HEMS連携*
室内機	 -W クリスタルホワイト(マンセル番号:5.6GY 8.9/0.1)  -C ノールページュ (マンセル番号:0.44Y 6.76/0.91)  ※1  ※高濃度の「ナノイー X」を搭載しています  ※1	 化粧グリル (別売品)  薄型コンパクト CS-MB160DC2 化粧グリル (別売品)  ※1	 化粧グリル (別売品)  ※1	 据付枠 (別売品)  前面グリル (別売品)  ※1
	詳しくは次ページをご覧ください。	詳しくは次ページをご覧ください。	詳しくは次ページをご覧ください。	詳しくは次ページをご覧ください。
1.6	—	NEW CS-MB160DC2 本体希望小売価格 110,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT16-Wを使用した場合) 130,000 円(税抜)(工事費別) 高さ175・幅545・奥行360mm *CU-4M800D2とは接続できません。	—	—
2.2	NEW CS-MJ220D2 -W/-C 本体希望小売価格 75,000 円(税抜)(工事費別) 幅780・高さ285・奥行239mm 色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノールページュ	NEW CS-MB220DC2 本体希望小売価格 120,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 140,000 円(税抜)(工事費別) 高さ185・幅770・奥行360mm	—	NEW CS-MB220DK2 本体希望小売価格 120,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 166,000 円(税抜)(工事費別) 高さ325・幅750・奥行181mm
2.5	NEW CS-MJ250D2 -W/-C 本体希望小売価格 80,000 円(税抜)(工事費別) 幅780・高さ285・奥行239mm 色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノールページュ	—	—	—
2.8	NEW CS-MJ280D2 -W/-C 本体希望小売価格 85,000 円(税抜)(工事費別) 幅780・高さ285・奥行239mm 色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノールページュ	NEW CS-MB280DC2 本体希望小売価格 140,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 160,000 円(税抜)(工事費別) 高さ185・幅770・奥行360mm	—	NEW CS-MB280DK2 本体希望小売価格 140,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 186,000 円(税抜)(工事費別) 高さ325・幅750・奥行181mm
3.6	NEW CS-MJ360D2 -W/-C 本体希望小売価格 125,000 円(税抜)(工事費別) 幅780・高さ285・奥行239mm 色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノールページュ	NEW CS-MB360DC2 本体希望小売価格 170,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 190,000 円(税抜)(工事費別) 高さ185・幅770・奥行360mm	—	NEW CS-MB360DK2 本体希望小売価格 150,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 196,000 円(税抜)(工事費別) 高さ325・幅750・奥行181mm
4.0	NEW CS-MJ400D2 -W/-C 本体希望小売価格 130,000 円(税抜)(工事費別) 幅780・高さ285・奥行239mm 色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノールページュ	NEW CS-MB400DC2 本体希望小売価格 190,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 210,000 円(税抜)(工事費別) 高さ185・幅770・奥行360mm	NEW CS-MB400DW2 本体希望小売価格 220,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT22-WS・Tを使用した場合) 285,000 円(税抜)(工事費別) 高さ191・幅856・奥行496mm	NEW CS-MB400DK2 本体希望小売価格 170,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (CZ-BKG22A、CZ-BKF2を使用した場合) 216,000 円(税抜)(工事費別) 高さ325・幅750・奥行181mm
5.0	NEW CS-MJ500D2 -W/-C 本体希望小売価格 175,000 円(税抜)(工事費別) 幅780・高さ285・奥行239mm 色:-Wクリスタルホワイト、 -C ノールページュ	NEW CS-MB500DC2 本体希望小売価格 220,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT10-W・T・WSを使用した場合) 240,000 円(税抜)(工事費別) 高さ185・幅770・奥行360mm	NEW CS-MB500DW2 本体希望小売価格 250,000 円(税抜)(工事費別) 合計希望小売価格 (別販化粧グリルCZ-BT22-WS・Tを使用した場合) 315,000 円(税抜)(工事費別) 高さ191・幅856・奥行496mm	—

●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●掲載商品には据付枠は同梱されておりません。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 ※1:【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認(試験番号20217071730-1)。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0003U号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。使用条件によってはカビが発生する場合があります。

せて選べる室内機。

*別売品が必要です。〔エオリア アプリ〕はご使用いただけません。


フリービルトイン	HEMS連携*	床置き	HEMS連携*
 <p>写真は電源箱を右側面に固定した場合です。</p> <p>*据付には、設置用部材(別売品)が必要です。P.61・62をご覧ください。</p> <p>SIAA 防カビ加工 防臭加工 ※1</p> <p>詳しくは次ページをご覧ください。</p>	 <p>-W クリスタルホワイト (マンセル番号: 5.6GY 8.9/0.1)</p>  <p>-T ブラウン (マンセル番号: 1.6YR 2.4/1.3)</p> <p>SIAA 防カビ加工 防臭加工 ※1</p> <p>ナノイーX</p> <p>詳しくは次ページをご覧ください。</p>		
<p>NEW CS-MB280DA2</p> <p>本体希望小売価格 140,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ235・幅750・奥行370mm</p>	<p>NEW CS-M280DY2 -W/-T</p> <p>本体希望小売価格 150,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ600・幅750・奥行205(207※)mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン</p>		
<p>NEW CS-MB400DA2</p> <p>本体希望小売価格 190,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ235・幅750・奥行370mm</p>	<p>NEW CS-M400DY2 -W/-T</p> <p>本体希望小売価格 180,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ600・幅750・奥行205(207※)mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン</p>		
	<p>NEW CS-M500DY2 -W/-T</p> <p>本体希望小売価格 210,000円(税抜)(工事費別)</p> <p>高さ600・幅750・奥行205(207※)mm 色:-Wクリスタルホワイト、-Tブラウン</p>		

※背面の突起部を含む

おもな特長

NEW 耐食性の高い銅管


室内機熱交換器に、耐食性を大幅に向上(当社比)させた銅管を採用。腐食を防ぎ、高い耐久性を実現。



JIS H3300 C1260 準拠

インテリアに調和する化粧グリル(別売品)をご用意。

化粧グリル(別売品)(16クラス用)幅745・奥行440mm



ホワイト (マンセル番号:2.4GY 9.1/0.2)

CZ-BT16-W

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



木目調

CZ-BT17-M

希望小売価格 **32,000**円(税抜)

化粧グリル(別売品)(22~50クラス用)幅1,070・奥行460mm



ホワイト (マンセル番号:2.4GY 9.1/0.2)

CZ-BT10-W

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



ライトブラウン (マンセル番号:8.2YR 7.0/3.4)

CZ-BT10-T

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



スーパーホワイト (マンセル番号:N9.3)

CZ-BT10-WS

希望小売価格 **20,000**円(税抜)



木目調

CZ-BT11-M

希望小売価格 **32,000**円(税抜)



コンパクトタイプ 幅970・奥行460mm

HS-BT18-W

希望小売価格 **35,000**円(税抜)

ホワイト (マンセル番号:2.4GY 9.1/0.2)



*受注生産品です。
(納期が15~30日かかる場合があります)

化粧グリル(別売品)幅1,050・奥行560mm



スーパーホワイト (マンセル番号:N9.3)

CZ-BT22-WS

希望小売価格 **65,000**円(税抜)



ライトブラウン (マンセル番号:8.2YR 7.0/3.4)

CZ-BT22-T

希望小売価格 **65,000**円(税抜)


前面グリル(別売品)高さ349・幅770mm



和風グリル

CZ-BKG22A


希望小売価格 **38,000**円(税抜)



和風グリル(総檜製)
(デラックスタイプ)

CZ-BKG24A

希望小売価格 **45,000**円(税抜)



洋風グリル (マンセル番号: 9YR 8.4/0.5)

CZ-BKG23A-W

希望小売価格 **41,000**円(税抜)



和風グリル (見切り寸法ワイドタイプ)
(土壁などに)

CZ-BKG26A

希望小売価格 **38,000**円(税抜)

室内機用据付枠(別売品)高さ361・幅784mm



CZ-BKF2

希望小売価格 **8,000**円(税抜)

●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風みの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。

マルチエアコン

室内機

*別売品が必要です。〔エオリア アプリ〕はご使用いただけません。

壁かけ HEMS連携*



-W クリスタルホワイト
(マンセル番号:5.6GY 8.9/0.1)

-C ノープルベージュ
(マンセル番号:
0.44Y 6.76/0.91)

0.5℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

SIAA 防カビ加工 ※1
ナノイーX
高濃度の「ナノイーX」を搭載しています

日本アビエーション
S1709700A

クリーンフィルター 交換用 **CZ-SAF15**
希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約2年

カビストッパー 交換用 **CZ-SW5AK** (別売・取付可能)
希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年

エアコン内部を清潔に、お部屋の空気をすこやかに

高濃度の「ナノイー X」	ホコリレスコーティング (熱交換器)
内部クリーン	
「Ag+除菌」フィルター	
防汚・防カビ ^{※1} コーティング (送風ファン)	
クリーンフィルター	

効果の決め手
OHラジカル量が **2倍** (当社比) に



〔ナノイー〕=毎秒4,800億個と、〔ナノイー X〕=毎秒4兆8,000億個との比較。
〔ナノイー X〕=毎秒4兆8,000億個と、高濃度の〔ナノイー X〕=毎秒9兆6,000億個との比較。(ESR法による測定。(当社調べ))

1.6	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
	●	●	●	●	●	●

天井ビルトイン〈1方向〉 HEMS連携*

CS-MB160DC2

CS-MB220/280/360/
400/500DC2

化粧グリル(別売品)

薄型コンパクト

化粧グリル(別売品)

SIAA 防カビ加工 ※1
0.5℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

除菌フィルター 交換用 **CZ-SAF11**
希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年


脱臭フィルター 交換用 **CZ-SAD10A**
希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年

カビストッパー 交換用 **CZ-SW5AK** (別売・取付可能)*
希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年


*カビストッパーは、除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。(MB160DC2は1枚まで)

コンパクト設計 (CS-MB220/280/360/400/500DC2)

天井ふところ190mmで
設置可能。



ダブル根太の間にも
ぴったりです。



エアコン内部を清潔に、お部屋の空気をすこやかに

内部クリーン	防汚・防カビ ^{※1} コーティング (送風ファン)
10年交換不要「除菌」 ^{※2} フィルター (交換めやす)	10年交換不要「脱臭」 ^{※3} フィルター (交換めやす)
カビストッパー (別売・取付付け可能)	

*フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約10年ですが、半年に1回程度掃除機等でホコリを吸い取ってください。

1.6	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
●	●		●	●	●	●

天井ビルトイン〈2方向〉 HEMS連携*



化粧グリル(別売品)

SIAA 防カビ加工 ※1
0.5℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

除菌フィルター 交換用 **CZ-SAF11**
希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年

脱臭フィルター 交換用 **CZ-SAD10A**
希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年

カビストッパー 交換用 **CZ-SW5AK** (別売・取付可能)*
希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年

*カビストッパーは、除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。最大2枚まで

エアコン内部を清潔に、お部屋の空気をすこやかに

内部クリーン	防汚・防カビ ^{※1} コーティング (送風ファン)
10年交換不要「除菌」 ^{※2} フィルター (交換めやす)	10年交換不要「脱臭」 ^{※3} フィルター (交換めやす)
カビストッパー (別売・取付付け可能)	

*フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約10年ですが、半年に1回程度掃除機等でホコリを吸い取ってください。

ゾーン空調で、シーンにあわせて快適に

食事のときは	部屋を広く使って	だんらんときは
食事中はダイニングを中心に空調	両方に家族がいる場合はワイドに空調	家族が集まるリビングを中心に空調

1.6	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
					●	●

※1:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 29111カビ抵抗性試験方法(プラスチック製品の試験法B法)準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】カビ抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上低下したことを確認(試験番号20217071730-1)【防カビ剤】ボケン【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく減菌シャーレ上のフィルターに試験菌液を接種し、フィルムを被せ24時間培養、菌の数が、除菌なしに対して99%以上減少していることを確認。(試験は2種類のみの菌で実施)(カビ)【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】ハロゲン法で測定【防カビの方法】防カビ剤を添着したフィルター【試験結果】試験番号000366-3号 カビの生育が認められないことを確認。(ウイルス)【試験機関】大阪府立公衆衛生研究所【試験方法】ウイルス感染価(TCID50)測定【ウイルスの方法】抗ウイルス剤を添着したフィルター【試験結果】大公開第313360397号 ウイルスを99%以上抑制。(アレルギー)【試験機関】信州大学【試験方法】ELISA法【除菌の方法】抗アレルギー繊維を配合したフィルター【試験結果】信州大学報告書 スギ花粉アレルゲンを99%以上抑制。 ※3:【試験方法】1mの容器内でタバコ5本ずつ喫煙を継続し、冷房・暖房・送風運転を実施【脱臭の方法】フィルター基材に臭気吸着剤と遷移金属系触媒を添着【試験結果】1日タバコ10本(12畳相当)、年間365日運転時、10年相当後の脱臭効率が50%以上。(当社調べ)

ここまで清潔・快適。

*別売品が必要です。(「エオリア アプリ」はご使用いただけません。)

壁ビルトイン HEMS連携*



据付枠 (別売品)
前面グリル (別売品)

SIAA 防カビ加工 ※1

0.5℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

除菌フィルター 交換用 CZ-SAF11 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年
脱臭フィルター 交換用 CZ-SAD10A 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年
カビストッパー 交換用 CZ-SW5AK (別売・取付可能)* 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年

*カビストッパーは、除菌フィルターまたは脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。 最大2枚まで

美しくお部屋に溶け込む、壁ビルトインタイプ

- 多彩なグリル**
こだわりのインテリアに
なじむ1枚を、お選び
いただけます。(詳しくはP.72へ)
- コンパクト設計**
四寸角柱の
半間幅にも
設置が可能です。



エアコン内部を清潔に、お部屋の空気をすこやかに

内部クリーン			防汚・防カビ ^{※1} コーティング(送風ファン)			
10年交換不要「除菌」 ^{※2} フィルター (交換めやす)		10年交換不要「脱臭」 ^{※3} フィルター (交換めやす)		カビストッパー (別売・取付け可能)		

*フィルターの交換時期はめやすであり、ご使用状況により異なります。交換めやすは約10年ですが、半年に1回程度、掃除機等でホコリを吸い取ってください。

1.6	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
	●		●	●	●	

フリービルトイン HEMS連携*



写真は電源箱を
右側面に固定した場合です。

SIAA 防カビ加工 ※1

0.5℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

*据付には、設置用部材(別売品)が必要です。
P.61・62をご覧ください。

豊富な設置パターン

天袋・地袋に	さが 下り天井に	天井内にダクト配管
一間幅、半間幅など、押し入れの上下に美しく収まります。	下り天井を設け、その中にビルトインすることもできます。	ダクトの活用により、吹き出し位置を自由に選定できます。

エアコン内部を清潔に

内部クリーン			防汚・防カビ ^{※1} コーティング(送風ファン)			
1.6	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
			●		●	

床置き HEMS連携*



-W クリスタル
ホワイト
(マンセル番号:
5.6GY 8.9/0.1)



-T ブラウン
(マンセル番号:
1.6YR 2.4/1.3)

0.5℃刻みで設定可能
リモコンホルダー同梱

SIAA 防カビ加工 ※1

ナノイーX

日本アビオニクス S1709700A


クリーンフィルター 交換用 CZ-SAF15 希望小売価格:2,000円(税抜) 交換のめやす:約2年

エアコン内部を清潔に、お部屋の空気をすこやかに


ナノイー X			防汚・防カビ ^{※1} コーティング(送風ファン)			
内部クリーン		クリーンフィルター		「Ag+除菌」フィルター		

フラップの開き方を暖房、冷房で変え、適した気流で快適に

暖房時



冷房時



1.6	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
			●		●	●

●マルチエアコンで「内部クリーン」運転をする場合、同じ室外機に接続されている室内機は、すべて同時に「内部クリーン」運転を行います。●埋込設置された床置きエアコンの「内部クリーン」運転は、通常の加熱乾燥を行わず、送風のみでエアコン内部を乾燥します。マルチエアコンで、埋込設置された床置きエアコンが室内機に含まれる場合、同じ室外機に接続されているすべての室内機で、加熱乾燥を行わない送風みの運転となり、得られる効果も限られます。●冷房と暖房など、お部屋ごとに種類が異なる運転は、同時にはできません。